



producent mieszanek gumowych oraz kolorowych granulatów na nawierzchnie sportowe i place zabaw.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa produktu	: EPDM infill ECO – sztuczna trawa Przyjazny dla środowiska
Typ materiału	: Kauczuk EPDM
Kolor	: Reseda Green 4700 (RAL 6011)
Frakcja	: 0,5 – 2,5 mm

Własności	Wartość	Jednostka	Norma
Własności fizyczne i chemiczne:			
Wytrzymałość na rozciąganie:	> 5,0	MPa	DIN 53 504
Wydłużenie w chwili zerwania:	> 500	%	DIN 53 504
Twardość:	60 ± 5	Sh°A	DIN 53 505
Gęstość:	około 1,5	g/cm ³	DIN EN 1183-1
Ciężar nasypowy:	650	g/dm ³	DIN ISO 60
Zawartość polimeru:	>20	%	DIN EN ISO 3451-1
Zawartość cynku:	< 0,5	mg/ dm ³	DIN 18035-7
Zawartość PAH (Policykliczne węglowodory aromatyczne):	nie stwierdzono	µg/ dm ³	DIN 38407-8
Ekotoksyczność:	GL=3	LID	DIN EN ISO 11348-2
Pozostałe :			
Palność:	Dostępny w klasie C _{fl} – s1		DIN EN 13501-1
Temperatura topnienia:	brak temperatury topnienia		

Wszystkie techniczne dane są zgodnie z naszą wiedzą poprawne i przedstawione by pomóc naszym klientom. Nie stanowią one gwarancji jakości i nie stanowią podstawy dla odpowiedzialności prawnej.

Data ostatniej aktualizacji :	30.04.2009	Autor:	Dr inż. Alina Mielniczak
-------------------------------	------------	--------	--------------------------

Unirubber Sp. z o. o.
Zielonka 17
59-940 Węglińiec
POLSKA
tel. +48 75 772 10 00
fax +48 75 771 26 67
unicom@unirubber.com.pl
www.unirubber.com.pl

NIP 951 00 24 895
Numer konta:
BRE BANK S.A. o/Wrocław
71114011400000289321001001

KRS 0000147719 Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 111 364 zł