



producent mieszanek gumowych oraz kolorowych granulatów na nawierzchnie sportowe i place zabaw.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa produktu:	Kolorowy granulát gumowy EPDM Virgin		
Zastosowanie:	Nawierzchnie sportowe t.j. boiska, bieżnie, korty tenisowe, bezpieczne place zabaw, podłogi, posadzki (w zależności od frakcji)		
Typ materiału:	Kauczuk EPDM		
Kolor:	24 standardowe kolory	i inne na życzenie	
Frakcje:	0,5 – 1,5 mm	1,0 – 3,5 mm	i inne na życzenie

<u>Własności</u>	<u>Wartość</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Norma</u>
Własności fizyczne i chemiczne:			
Wytrzymałość na rozciąganie:	> 6,0	MPa	DIN 53 504
Wydłużenie w chwili zerwania:	> 700 lub > 600	%	DIN 53 504
Twardość:	60 ± 5 lub 90 ± 5	Sh°A	DIN 53 505
Gęstość:	1,60	g/cm ³	DIN EN 1183-1
Zawartość kauczuku EPDM:	> 20,0	%	
Trwałość koloru:	5 – 4*		DIN EN 20105-A02
Pozostałe:			
Palność:	Dostępny w klasie C _{fl} – s1		DIN EN 13501-1
Ciężar nasypowy 0,5 – 1,5 mm:	540	g/dm ³	DIN EN ISO 60
Ciężar nasypowy 1,0 – 3,5 mm:	620	g/dm ³	DIN EN ISO 60

* Zależnie od koloru; 5 = brak zmian, 4 = drobne zmiana

Zawarte w tym dokumencie dane techniczne są zgodnie z naszą wiedzą i przedstawione w dobrej wierze. Nie stanowią one jednak gwarancji jakości i nie stanowią podstawy dla odpowiedzialności prawnej.

Data ostatniej aktualizacji :	30.04.2009	Autor:	Dr inż. Alina Mielniczak
-------------------------------	------------	--------	--------------------------

Unirubber Sp. z o.o.
Zielonka 17
59-940 Węgliniec
POLSKA
tel. +48 75 772 10 00
fax +48 75 771 26 67
unicom@unirubber.com.pl
www.unirubber.com.pl

NIP 951 00 24 895
Numer konta:
BRE BANK S.A. o/Wrocław
71114011400000289321001001

KRS 0000147719 Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 111 364 zł